

Colle de renforcement fermacell Powerpanel HD

Description du produit

La colle de renforcement **fermacell** Powerpanel HD est destinée au traitement des joints des plaques **fermacell** Powerpanel HD et **fermacell** Powerpanel H₂O disposées en extérieur et revêtues par un système d'enduit. Elle permet le recouvrement des bandes de renforcement **fermacell** Powerpanel HD et peut être appliquée comme protection durable et efficace contre les intempéries.

Caractéristiques Techniques

Consommation	Env. 60 g/m linéaire de joint Un seau pour env. 50 m linéaire de joint
Température des locaux et du produit pour l'application	5 °C à 30 °C
Temps de séchage	Env. 8 h pour l'imperméabilité Env. 24 h pour la seconde couche
Application	Pinceau ou rouleau
Résistance aux UV	Env. 6 mois
Couleur	Blanc
Viscosité	Pâteux
Densité	Env. 1,25 g/ml
Stockage	12 mois, au frais et l'abris du gel.

Propriétés

- Grande adhérence
- Prêt à l'emploi
- Haute résistance
- Grande résistance à la température : de -20°C à 70°C
- Ne contient pas de solvants
- Sans odeur



Application

- Les plaques sont fixées bord à bord sur une ossature
- Tous les joints des plaques sont recouverts de la bande de renforcement **fermacell** Powerpanel HD
- La colle de renforcement **fermacell** Powerpanel HD est ensuite appliquée sur la bande de renforcement **fermacell** Powerpanel HD à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau

Informations produit destinées aux revendeurs

Réf.	79056
EAN	40 0 7548 00373 5
Quantité unitaire	Seau de 2,5 l / 3,6 kg
Quantité par palette	108 Seaux

